



Вентилаторни конвектори касетъчен тип тип FP-XD-90

- Вентилаторни конвектори - касетъчен тип с панел 840 x 840 mm, комплект с вградена кондензна помпа и дистанционно управление

Примерна поръчка

- FP-140XD/B-T

Модел		Спецификации					
		FP-85XD/B-T(E)	FP-102XD/B-T(E)	FP-125XD/B-T(E)	FP-140XD/B-T(E)	FP-160XD/B-T(E)	FP-180XD/B-T(E)
Захранване	V-Ph-Hz	220-240V-1Ph-50Hz					
Абсорбирана мощност	W	81	110	100	143	152	160
Въздушен дебит (висок/среден/нисък)	m ³ /h	800/665/590	940/770/670	1090/860	1400/1160/1000	1500/1200/1000	1640/1360/1200
Мощност	Охладителна	4.5	5.0	6.0	7.4	8.4	9.5
	Отоплителна	5.4	6.1	6.9	8.4	9.0	10.05
Водна система	Воден дебит	0.22	0.24	0.29	0.35	0.40	0.45
	Пад на налягане (охлаждане)	kPa	27	34	21	30	30
Шумово ниво	dB(A)	39	49	43	50	51	50
Тръбни връзки	Вход и изход	19.05					
	Конденз	33.00					
Размери	Касетъчен конвектор	840x840x840	840x840x840	840x840x840	840x840x840	840x840x840	840x840x840
	Решетка	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85
Тегло	Касетъчен конвектор	25.0	25.0	27.0	27.0	27.0	32.0
	Решетка	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0

- Работни условия в режим на охлаждане (летен режим): температура на въздуха +27°C DB / +19°C WB, температура на водата +7/+12°C
- Работни условия в режим на отопление (зимен режим): температура на въздуха +21°C, температура на водата +60°C