

- Вентилаторни конвектори
- GREE
- Подово-стенен монтаж



Вентилаторни конвектори за подово-стенен монтаж тип FP-ZD-K

- Вентилаторни конвектори за подово-стенен монтаж, за охлаждане/отопление на вода

Приложение

- Хотели, магазини, офиси

Устройство

- Елегантен компактен дизайн
- Ниско ниво на шум
- Безжично дистанционно управление
- Миещ се филтър
- 3-скоростен вентилатор за оптимален комфорт

FP-ZD-K		Спецификации							
		FP-34ZD-K	FP-51ZD-K	FP-68ZD-K	FP-85ZD-K	FP-102ZD-K	FP-136ZD-K	FP-170ZD-K	FP-204ZD-K
Захранване	V-Ph-Hz	230V-1Ph-50Hz							
Абсорбирана мощност	W	45	50	60	70	80	85	150	200
Въздушен дебит - висока стойност	m ³ /h	400	510	630	720	1000	1100	1800	2040
Въздушен дебит - средна стойност	m ³ /h	292	395	450	615	765	880	1276	1575
Въздушен дебит - ниска стойност	m ³ /h	250	264	430	410	510	550	850	1051
Охладителна мощност	kW	2.0	2.8	3.6	4.2	5.4	6.3	8.9	9.9
Отоплителна мощност	kW	3.02	3.50	3.96	4.38	6.18	6.4	9.46	10.8
Шумово ниво	dB(A)	40	44	45	49	47	50	52	55
Тръбни връзки	Вход и изход	19.05 (вътрешна резба)							
	Конденз	15.24 (външна резба)							
Размери	mm	834x238x694				1300x188x600		1590x238x695	
Тегло	kg	26				34		48.5	

- Работни условия в режим на охлаждане (летен режим): температура на въздуха +27°C DB / +19°C WB, температура на водата +7/+12°C
- Работни условия в режим на отопление (зимен режим): температура на въздуха +21°C, температура на водата +50/45°C